



Cemenquin®
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

CQ-SEALER #3

ACRÍLICO TRANSPARENTE

Fórmula especial para el sellado de Loseta Rústica Porosa, la máxima calidad de sus ingredientes permiten obtener una máxima belleza y durabilidad para sus pisos. **CQ sellador transparente** está diseñado a base de Poliuretano, provee penetración profunda proporcionando una alta resistencia al desgaste.

Presentación: 3.78_L



Usos

- 1 Antes de aplicar este producto es recomendable para mejores resultados haber utilizado el Sistema # 1 y 2 de **CQ sellador penetrante** y **CQ sellador transparente**, enseguida asegúrese que las losetas estén totalmente limpias, libre de grasa, aceite, mugre, cera o cualquier sustancia extraña.
- 2 Es necesario hacer una prueba en un área pequeña para asegurarse que el acabado se adhiera sobre el sellador.
- 3 Es conveniente en losetas recién instaladas esperar de 24 a 48 hrs. para que seque el sellador.

Aplicación

Agítese suavemente **CQ acabado acrílico transparente**, una vez preparada la superficie aplique con una esponja de textura suave o brocha.

Se recomienda aplicar una mano, dependiendo de la porosidad de la loseta puede aplicar una mano adicional.

Las superficies que tienen un alto tráfico, requerirán de aplicaciones de mantenimiento frecuente con el propósito de mantener su apariencia de brillo.

Cuando se aplique **CQ acabado acrílico transparente** la temperatura del piso deberá permanecer entre 55° y 85°F. (13°-29°). Entre mano y mano deberá dejar secar de 2 a 3 hrs.

Antes de transitar por la zona es conveniente dejar pasar 24 hrs. Los tiempos de secado varían en función de las condiciones de frío y humedad.

Rendimiento

De 30 a 40 m² por galón por mano dependiendo de la porosidad.

Limpieza

Lávese las manos y la herramienta utilizada con detergente líquido suave y agua tibia, el material seco puede ser removido con thinner para laca.



Úsese solo en lugares ampliamente ventilados, evite la inhalación de vapores, y el contacto con ojos y piel. Mantenga siempre cerrado el envase cuando no se use, no transfiera el contenido a botellas o envases sin etiqueta. En caso de derrame absorba el material con una esponja y guárdelo en un envase de desecho, posteriormente lávese perfectamente las manos, por favor no lo deje al alcance de niños.

Primeros auxilios: En caso de inhalación mueva a la persona a un lugar ventilado. Por contacto con ojos, lávese con agua abundante durante 15 minutos, si persiste irritación acuda al médico, lave las áreas afectadas de la piel si fuera el caso con agua tibia y jabón. En caso de ingestión accidental, tomar 2 vasos de agua y acudir al médico.

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com