

Dar Well

Aditivo para mortero y concreto Dar Well Cemenquin, es un producto elaborado a base de polímeros emulsionados y serie de aditivos químicos, diseñado para mejorar las propiedades de materiales base cemento. Proporciona excelente adhesividad, mejorando su flexibilidad y resistencia en las mezclas de concreto y mortero. Se recomienda para adherir concreto viejo a concreto nuevo.

Presentación: 1 litro



Aplicación

- 1 Para obtener un óptimo resultado, limpie perfectamente la superficie de materiales sólidos, polvo, grasa, aceites, pintura, cera o cualquier otra sustancia que pueda afectar la adhesividad.
- 2 Agregue 4 litros de **Dar Well Cemenquin** por cada saco de 25 kg de mortero o concreto, mezclando hasta obtener una pasta cremosa de fácil manejo, libre de grumos. Se recomienda agitar el aditivo antes de agregarlo al cemento.
- 3 La vida útil de la mezcla es de 20 a 30 minutos, si la mezcla preparada ha permanecido sin ser utilizada por más del tiempo indicado, y presenta una capa seca en la superficie, mezcle vigorosamente la pasta para que quede en condiciones de uso, no agregue más agua ni aditivo.

Usos

Se utiliza como adhesivo dentro de mezclas base cemento, en sustitución del agua. Se recomienda integrar el **Dar Well Cemenquin** en la mezcla de morteros y concretos para mejorar la adherencia a distintas superficies como block, ladrillo, yeso, etc. También se incrementa la elasticidad y resistencia.

Se recomienda para adherir concreto nuevo a concreto viejo, aplanados de mortero, sellador en aplanados, etc.

Ventajas

- A) Se presenta listo para mezclarse con materiales base cemento, no es necesario hacer ninguna preparación adicional.
- B) Excelente eficiencia y estabilidad
- C) La alta calidad de sus materias primas e ingredientes evitan la formación de microorganismos.
- D) Alto poder adherente.
- E) Excelente incorporación en la mezcla, mejorando su manejabilidad.

Rendimiento

El rendimiento aproximado es de 2.5 a 3 m², mezclando 4 litros de **Dar Well Cemenquin** por cada 25 kg de mortero o concreto. Como aditivo para adhesivos Cemenquin mezclar 1 saco de adhesivo con una mezcla de 1 litro de **Dar Well Cemenquin** por 3 de agua.

FICHA TÉCNICA

Tipo de producto	Líquido blanco
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 30°C
Viscosidad @25°C	1200 cps
Densidad @25°C	1.02 g/cm ³
Rendimiento	0.80 m ² por litro



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Comercial Cemenquin S.A. de C.V.

Gobernador Maldonado #899, Col. Granjas Nuevas, Mexicali, B.C. México CP 21390

www.cemenquin.com